



**LUBRILAB MX, SA
DE CV**
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

FICHA TÉCNICA LAB-SOL

Limpiador antibacterial polivalente para la Industria y el Hogar

DESCRIPCION Y USO

LAB-SOL es un limpiador antibacterial de uso instantáneo con un máximo de eficiencia para las superficies lavable como las paredes, la cerámica, campana de cocina etc... Diluya Labsol en 6 partes de agua para la limpieza general y en 15 partes de agua para suciedad ligera. Limpia grasa, cochambre, moho, lodo, hollín, aceite y el 95% de las manchas que otros limpiadores no pueden.

APLICACIONES DIVERSAS

Limpia eficazmente las bandas blancas de los neumáticos, los pisos, paredes, mesas gabinete de ducha. Quita la suciedad y grasa de tuberías y otras superficies lavables.

Industrial:

Limpia la grasa del equipo y de la maquinaria industrial. Limpia los pisos de cimiento y equipo de precisión. Uselo para limpiar la maquinaria y para quitar el lodo del sistema de torre de enfriamiento, fresadora y las muelas.

Transporte:

LAB-SOL es un excelente limpiador para los accesorios de cuero y de plástico; pisos de autobús, de tren y de camión. Limpia los pisos de cemento de las terminales de autobuses, de los hangares de aeropuerto, de los almacenes, etc... Quita los insecticidas de los tractores.

Imprenta:

Labsol quita la tinta de los rodillos de imprenta, de las prensas y maquinarias de fotocopia. Quita la tinta, carbono, y tachas de grasa sobre las paredes y pisos. LAB-SOL limpia las marcas de gis, de los lápices y talones.

NOTA : Sobre las superficies pintadas, es aconsejado hacer una prueba antes con Lab-Sol en un sitio oculto.

NO usar Lab-Sol para limpiar el interior de los equipos eléctricos.

Si limpia el cristal o pintura metálica asegúrese de enjuagar inmediatamente.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Lubri-Lab Mx, S.A de C.V.

Parque Industrial Apolo C.P. 36547 Tel.y Fax (462) 625-38-80 Irapuato, Gto.
Servicio sin costo 01 800 350 6060 e-mail ventas@lubrilabmx.com www.lubrilabmx.com

LS-1



LUBRILAB MX, SA DE CV
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

FICHA TÉCNICA LAB-SOL

Limpiador antibacterial polivalente para la industria y el hogar

Escuela:

CUIDADO : No use Lab-Sol alrededor de los equipos eléctricos bajo tensión.

No contiene materiales peligrosos ni metales pesados por lo que no daña los materiales, plantas animales o personas.







TABLA DE DILUSION LABSOL CONCENTRADO		
 Aplicación directa	Máxima Limpieza	Manchas muy profundas en superficies difíciles
1 en 6 de Agua 	Limpieza profunda	Manchas de Petróleo, Aceite, Pasto, Comida, cochambre, Tinta, Sangre, cosméticos, Insecticidas, Grasas, etc.
1 en 12 de Agua 	Limpieza en General	Ropa, Muebles, Piel, Plástico, Pisos, Azulejos, Alfombras, Rines, Llantas, Vestiduras, Vinil, Paredes, Loza, etc.

TABLA DE DILUSION LABSOL PLUS		
 Aplicación directa	Limpieza Profunda	Manchas de Petróleo, Aceite, Pasto, Comida, cochambre, Tinta, Sangre, cosméticos, Insecticidas, Grasas, etc.
1 en 4 de Agua 	Limpieza en General	Ropa, Muebles, Piel, Plástico, Pisos, Azulejos, Alfombras, Rines, Llantas, Vestiduras, Vinil, Paredes, Loza, etc.
1 en 8 de Agua 	Limpieza Ligera	Escritorios, vidrios, Puertas, Pisos, Autos, Motocicletas, Micas Joyería, Etc.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Lubri-Lab Mx, S.A de C.V.

Parque Industrial Apolo C.P. 36547 Tel.y Fax (462) 625-38-80 Irapuato, Gto.
Servicio sin costo 01 800 350 6060 e-mail ventas@lubrilabmx.com www.lubrilabmx.com



**LUBRILAB MX, SA
DE CV**
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

FICHA TÉCNICA LAB-SOL

Limpiador antibacterial polivalente para la Industria y el Hogar

Especificaciones Técnicas

Estado físico	: Líquido (claro).
Color	: Amarillo Fluorescente
Olor	: Pino
Punto de ebullición/condensación	: No disponible
Gravedad específica	: 1.03 (Agua = 1)
Presión de vapor	: No disponible
Temperatura de inflamación	: No disponible
Temperatura de fusión	: No disponible
Rigidez dieléctrica	: No disponible
Densidad de vapor	: No disponible
COV	: No disponible
Viscosidad	: No disponible
Solubilidad	: Soluble en agua fría, agua caliente.
Estabilidad y reactividad	: El producto es estable.
Incompatibilidad con diferentes sustancias	: Puede ser reactivo o incompatible con acidos, solventes y limpiadores
Productos descomposición peligrosos	: Posible riesgo a corto y largo plazo por productos de la degradacion
Estabilidad al almacenamiento	: Cerrado el envase: en buenas condiciones de almacenaje no tiene caducidad. Una vez abierto el envase el producto puede durar hasta 2 años. (ver anexo)

Primeros auxilios

Contacto con los ojos	: Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención médica.
Contacto con la piel	: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Si el producto bajo presión esta inyectado dentro la piel, llame inmediatamente un médico.
Inhalación	: Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Procurar atención médica.
Ingestión	: No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas.
Notas para el médico	: No disponible

Información ecológica

Productos de degradación : Estos productos son óxidos de carbono.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Lubri-Lab Mx, S.A de C.V.

Parque Industrial Apolo C.P. 36547 Tel.y Fax (462) 625-38-80 Irapuato, Gto.
Servicio sin costo 01 800 350 6060 e-mail ventas@lubrilabmx.com www.lubrilabmx.com